

FORD TRANSIT 350M rázvor 3504 mm

Valník model "LL" (Zadná dvojmontáž)

celohliníková zváraná konštrukcia valníkovej nadstavby

podlaha z hliníkových profilov

bočnice, predné a zadné čelo z eloxovaného hliníka sú v základnej výbave vysoké 400mm



Technická charakteristika	110 – 115 cv	140 cv
Objednávkový kód ONNICAR	TR2510/06	TR2610/06
Celková dĺžka vozidla	5655 mm	
Vonkajšia dĺžka nadstavby	3250 mm	
Vnútorňá dĺžka ložnej plochy	3190 mm	
Vonkajšia šírka nadstavby	2100 mm(*)	
Vnútorňá šírka ložnej plochy	2040 mm	
Prevádzková hmotnosť vozidla	1900 kg	1920 kg
Maximálna celková hmotnosť vozidla	3500 kg	
Užitočné zaťaženie	1600 kg	1580 kg

(*) Alternatívna šírka nadstavby: 2200 mm / 2300 mm



Atrimex s.r.o., Nobelova 34, Bratislava, zástupca výrobcu ONNICAR pre SR, číslo osvedčenia MDPaT SR 0042, tel.: 02/4951 2560, 0905 615 453, e-mail: onnicar@atrimex.sk

www.onnicar.sk

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=