

FORD TRANSIT 350L rázvor 3954 mm

Valník model "W" (zadná dvojmontáž)

celohliníková zváraná konštrukcia valníkovej nadstavby

bočnice, predné a zadné čelo z eloxovaného hliníka sú v základnej výbave vysoké 400mm

podlaha z protišmykovej vodovzdornej preglejky



Technická charakteristika

110 – 115 cv

140 cv

Objednávkový kód **ONNICAR**

TR2520/04

TR2620/04

Celková dĺžka vozidla

6340 mm

Vonkajšia dĺžka nadstavby

3950 mm

Vnútorňá dĺžka ložnej plochy

3890 mm

Vonkajšia šírka nadstavby

2100 mm

Vnútorňá šírka ložnej plochy

2040 mm

Prevádzková hmotnosť vozidla

1950 kg

1970 kg

Maximálna celková hmotnosť vozidla

3500 kg

Užitočné zaťaženie

1550 kg

1530 kg

(*) Alternatívna šírka nadstavby: 2200 mm / 2300 mm



Atrimex s.r.o., Nobelova 34, Bratislava, zástupca výrobcu
ONNICAR pre SR, číslo osvedčenia MDPaT SR 0042, tel.:
02/4951 2560, 0905 615 453, e-mail: onnicar@atrimex.sk

www.onnicar.sk

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV

=UNI EN ISO 9001/2000=