

FORD TRANSIT 350M rázvor 3504 mm

Valník model "W" (zadná dvojmontáž)

celohliníková zváraná konštrukcia valníkovej nadstavby

bočnice, predné a zadné čelo z eloxovaného hliníka sú v základnej výbave vysoké 400mm

podlaha z protišmykovej vodovzdornej preglejky



Technická charakteristika

110 – 115 cv

140 cv

Objednávkový kód **ONNICAR**

TR2510/04

TR2610/04

Celková dĺžka vozidla

5905 mm

Vonkajšia dĺžka nadstavby

3500 mm

Vnútorná dĺžka ložnej plochy

3440 mm

Vonkajšia šírka nadstavby

2100 mm

Vnútorná šírka ložnej plochy

2040 mm

Prevádzková hmotnosť vozidla

1900 kg

1920 kg

Maximálna celková hmotnosť vozidla

3500 kg

Užitočné zaťaženie

1600 kg

1580 kg

(*) Alternatívna šírka nadstavby: 2200 mm / 2300 mm



Atrimex s.r.o., Nobelova 34, Bratislava, zástupca výrobcu
ONNICAR pre SR, číslo osvedčenia MDPaT SR 0042, tel.:
02/4951 2560, 0905 615 453, e-mail: onnicar@atrimex.sk

www.onnicar.sk

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV

=UNI EN ISO 9001/2000=